## / ÜBERPRÜFUNGSPROTOKOLL

## AUFFANGGERÄT TEUFELBERGER SKC EVO NACH FN 353-1:2014+A1:2017 UND FN 353-2



		<u> </u>
Seriennr.: Datum der 1. Verwendung:	Baujahr:	:
_		
Auftraggeber:		
Anaprechases	Tel.:	E-Mail:
Ansprechperson:	rei.:	⊏-ividii:
Auftragnehmer: Anschrift:		
Ansprechperson:	Tel.:	E-Mail:
Checkliste:	101	
Vorgeschichte des Produkts (Ankreuzen, wen Hat ein Sturz in das System stattgefunden? Veränderungen am Produkt durch den Benu Einsatz in extremen oder aggressiven Atmoc Kontakt mit Chemikalien oder gesundheitsg Irgendwelche anderen speziellen Vorkommi	utzer oder andere, nicht autorisie sphären. Wenn ja, welche? Jefährdende Stoffe. Wenn ja, weld	erte Person
Erste Kontrollen		
Prüfen Sie die Produktkennzeichnung (noch Prüfen Sie das Alter anhand des Baujahres Prüfen Sie die Seriennummer Prüfen Sie die CE-Kennzeichnung Prüfen Sie, ob das Produkt komplett ist Prüfen Sie, ob das Produkt frei von übermä		
Überprüfung des Auffanggerätes TEUFELBEI	RGER SKC EVO	
Prüfen Sie den Grundkörper, Klemmhebel u Macken, Risse, Korrosion, Oxidation, therm Prüfen Sie den Grundkörper, Klemmhebel u Seil oder durch Auffangen eines Sturzes Kontrolle des Schließmechanismus des Ger stecken bleiben Prüfen Sie das alle Verschluss- und Sichert gemäß funktionieren Prüfen Sie das alle Stifte und Nieten vorhar Prüfen Sie das Falldämpferband und die be mische und chemische Beschädigung sowi Prüfen Sie, dass der Falldämpfer nicht ausg (keine zerrissenen Fäden zwischen den bei Prüfen Sie, ob das Produkt komplett ist	ische und chemische Einflüsse nd Klemmnocken auf Schleifspur äts. Es muss leichtgängig sein ur leitselemente vorhanden sind und iden sind und noch fest fixiert sin iden Endschlaufen auf mechanis- e auf UV-Belastungen leiöst hat auf Grund einer Sturzb	ren durch das nd darf nicht d ordnungs- nd che, ther-
Überprüfung des eingebauten Karabiners Führen Sie einen Funktionstest durch Betät Schnappers durch Prüfen Sie, dass der Schnapper sofort schl Verschlusshülse ordnungsgemäß schließt Prüfen Sie den Karabiner auf Verformung, k Prüfen Sie den Karabiner auf Anzeichen vor Sie besonders auf Bereiche, die Kontakt mi haben Prüfen Sie den Karabiner auf Korrosion, Ox	ießt, wenn sie ihn auslassen und Kratzer und Rillen (nicht tiefer als n Verschleiß (nicht tiefer als 1mm t Seilen, Auffangösen und andere	dass, die : 1mm!) !!) und achten en Geräten
Funktionsprüfung Prüfen Sie, dass die Federwirkung ordnung immer wieder in seine Ausgangsposition zu Setzen Sie das Auffanggerät auf das Drahts Führung am Karabiner. Es muss frei nach ol Auffang-Test: Greifen Sie den Karabiner und Das Auffanggerät muss sofort stoppen und weg ist (Zug nach unten gelöst)!	rückkehrt (Vergleichen Sie mit ei seil auf. Prüfen Sie das Gleiten an ben und nach unten gleiten d ziehen sie rasch nach unten (Fa	inem Neugerät) m Seil durch allrichtung).
Prüfresultat		
In Ordnung Gesperrt - Bandfalldämpfer ersetzen Ausscheiden	Bauja Bandfalldämpfer ersetzt Serie	
Prüfer	Datum, Unterschrift	