



BAUMPFLEGE


Gurte, Seile, Zubehör

KOMPETENZ AUS MEHR ALS 225 JAHREN ERFAHRUNG

Was 1790 mit einfachen Hanfseilen begann, ist heute ein international erfolgreiches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Faser- und Stahlseilen und Umreifungsbändern spezialisiert hat.


Vielfältig

Die Anwendungsgebiete reichen dabei von Kranen, Marine, Verpackungen bis zur Automobilindustrie. Die Kontinuität und Stabilität eines Familienunternehmens macht uns zum verlässlichen Partner, der Sie bei der Lösung Ihrer täglichen Herausforderungen kompetent und nachhaltig unterstützt.



Global und Nahe beim Kunden

Durch internationale Produktionsbetriebe können wir lokale Standards bezüglich Qualität, Zertifizierung und kundenspezifische Erfordernisse problemlos erfüllen. Von unseren Standorten in Österreich, Tschechien, USA, Italien, Schweden und Thailand aus und mit einem dichten Netz an Vertriebspartnern weltweit, können wir den Anforderungen unserer Kunden entsprechen.



Innovative Lösungen durch Synergien

TEUFELBERGER ist der Spezialist für Faser- und Stahlseile und Umreifungsbänder. Das Technologiespektrum bei TEUFELBERGER ermöglicht vielfältige Synergien zwischen der Extrusion von Thermoplasten, dem Flechten von Hochleistungsfasern und der Verarbeitung von Drähten zu Seilen und Bändern.

Insbesondere bei Faser- und Stahlseilprodukten ergeben sich anwendungs- und fertigungstechnisch wertvolle Synergien, von denen unsere Kunden in hohem Maß profitieren. Das macht TEUFELBERGER zum idealen Partner bereits während der Projektierung.

Bei TEUFELBERGER sorgen 5 % der Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung dafür, dass unseren Kunden die neuesten Seiltechnologien zur Verfügung stehen. 10 % des gesamten Investitionsvolumens entfallen auf Entwicklung und Qualitätssicherung.



INHALTSVERZEICHNIS

TEUFELBERGER	6
spLIFE Programm	6
Ambassador-Programm	8
Tool Line	10
treeMOTION™ Pro	12
treeMOTION™ Pro Ersatzteile	13
treeMOTION™ Essential	14
flmbISAVER	15
flmbICLIMB	15
pulleySAVER	16
equalIZA	17
multiSAVER	18
multiANCHOR	19
CEclimb	20
hipSTAR Flex light	21
flipLINE	22
antiSHOCK Tool Lanyard	23
multiSLING	24
ringLOOP	24
Ocean Polyester e2e	25
Ocean Polyester Loop	25
Sirius Loop	26
Soft Shackle	26
dynaGLIDE	27
nineLINE	27
ropeBUCKET / kitBAG	28
Climbing Line	30
Übersicht Seilsortiment	32
Braided Safety Blue®	34
Arbor Elite	34
Tachyon	35
Fly	35
PLATINUM® arborACCESS	36
drenaLINE	36
Xstatic	37
KM III®	38
KM III® Max	38
Patron treeACCESS	39
Chameleon	39
Hitch Line	40
Übersicht Seilsortiment	42
epiCORD	44
Ocean Polyester	44
Sirius Accessory Cord	45
HRC ThermaShield Prusik	45

Rigging Line	46
Übersicht Seilsortiment	48
Sirius Bull Rope	50
tREX	51
tREX Ploopies	51
tREX Loopies	52
tREX Soft Eye Sling	52
Sta-Set®	53
Crane Kit	53
 Winch Line	 54
Übersicht Seilsortiment	56
arborWINCH	58
Endura 12®	58
Endura Braid®	59
 Produktersatzteile / Erweiterungen	 60
Sirius 10mm Pinto Rig Loop	62
Sirius 10mm Pinto Loop	62
equalIZA	62
Abziehkirsche	62
Ocean Polyester Loop T	62
ringLOOP	62
Ocean Polyester e2e	63
Ocean Dyneema® Loop T	63
hipSTAR e2e	63
SCRUBBA	63



Für Produkte mit diesem Hinweis finden Sie Produktersatzteile sowie Erweiterungen im Kapitel Produktersatzteile / Erweiterungen ab Seite 60.

Achtung

Die Bruchlasten: Die Angabe in daN (1 daN entspricht ca. 1 kg) gibt die Last an, bei der das Seil reißen würde. Die angegebenen Bruchlasten sind Werte, die sich aus den in unserem Labor durchgeführten Prüfungen ergeben. Im Einsatz können diese Werte je nach Anwendung abweichen. Die Bruchlasten beziehen sich auf die freie Länge und werden durch Spleiße und Knoten reduziert. Bei der Wahl von Sicherheitsfaktoren sind nationale Normen und entsprechende Anforderungen zu erfüllen. Verwendung der Produkte kann gefährlich sein. Unsere Produkte dürfen nur für den Einsatz verwendet werden, für den sie bestimmt sind. Sie dürfen insbesondere nicht zur Personensicherung oder zu Hebezwecken im Sinne der EU-RL 2006/42/EG verwendet werden, außer wenn die Produkte eindeutig durch entsprechende Normen dafür ausgewiesen sind. Der Kunde muss dafür sorgen, dass die Verwender mit der korrekten Anwendung und den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind. Bedenken Sie, dass jedes Produkt Schaden verursachen kann, wenn es falsch verwendet, gelagert, gereinigt oder überlastet wird. Prüfen Sie nationale Sicherheitsbestimmungen, Industriempfehlungen und Normen auf lokal geltende Anforderungen (wie z.B. die Wahl der Sicherheitsfaktoren).

PLATINUM®, [slaice]®, TEUFELBERGER® und 拖飞宝® sind international registrierte Marken der TEUFELBERGER Gruppe. Weitere international eingetragene Marken sind: Technora® von Teijin, Nomex® von Dupont, Dyneema® von DSM, Vectran® von Hoechst Celanese und DMM von DMM International Ltd. Technische Änderungen sowie Satz und Druckfehler vorbehalten.

spLIFE PROGRAMM

Mit dem spLIFE Programm bietet Teufelberger einen noch nie dagewesenen Service auf dem Markt an, der unseren Partnern und Anwendern eine größere Flexibilität, einen echten Mehrwert und eine bessere Sicherheit bietet....

spLIFE ist ein umfangreiches Programm, das verschiedene Themen und Lösungen zusammenführt und unseren Partnern und Endbenutzern Folgendes bietet:



- ✓ Wir werden nach und nach aufhören, Seile mit der Slaiice®-Methode als Spleiße herzustellen, und sie durch eine neue Methode namens spLIFE ersetzen.
- ✓ Wir werden Spleißer aus der ganzen Welt über das Programm spLIFE akkreditieren.
- ✓ In Zusammenarbeit mit dem TÜV Österreich werden wir einige dieser Partner über das spLIFE-Partnerprogramm zertifizieren.
- ✓ Im Rahmen des spLIFE-Workshop-Programms werden wir mehrmals im Jahr und auf der ganzen Welt Workshops für unsere Zustiegs- und Rigging-Seile organisieren.
- ✓ Wir werden akkreditierte Spleißer über das spLIFE Schulungsprogramm regelmäßig schulen und kontrollieren.
- ✓ Wir werden die Spleißmethoden für unsere Seile über das öffentliche Programm spLIFE öffentlich zugänglich machen.

Warum startet Teufelberger das spLIFE-Programm


Wir sind der festen Überzeugung, dass das Angebot an unsere Partner, die Endverbindung selbst herzustellen, einen echten Mehrwert darstellt. Wir glauben auch, dass dies den Anwendern mehr Flexibilität bietet, da sie die Länge ihrer Seile und die Anzahl der Endverbindungen schneller und effizienter wählen können.

Schließlich wird die Tatsache, dass wir unsere zertifizierten Partner und akkreditierten Spleißer akkreditieren, zertifizieren, schulen und streng kontrollieren, eine Garantie für Qualität und Sicherheit für die Endbenutzer sein.

Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Marktmanager in Verbindung, wenn Sie an diesem Programm interessiert sind.

Der Ablauf für die spLIFE Akkreditierung und Zertifizierung ist wie folgt:

- ✓ Schritt 1: Lassen Sie Ihren / Ihre Spleißer spLIFE akkreditieren, indem Sie eine spLIFE Schulungssitzung absolvieren (6 Stunden / 4 Tachyon Muster/ 4 DrenaLINE Muster). Onlinekurse sind nun verfügbar!
- ✓ Schritt 2: Die TÜV-Zertifizierung wird von der Firma Teufelberger für Sie beantragt (Ergänzung zu der Teufelberger TÜV-Zertifizierung / Modul B2) und erhalten Sie den spLIFE-Partnerstatus
- ✓ Schritt 3: Führen Sie eine 100%-Kontrolle und Aufzeichnungen durch. Schicken Sie uns Muster für statische und dynamische Tests (zuerst 6 Monate nach der Zertifizierung und dann alle 12 Monate)
- ✓ Schritt 4: Jährliche Prüfung, senden Sie uns Aufzeichnungen für die 100%ige Kontrolle.
- ✓ Schritt 5: Nachschulung Ihrer Spleißer (alle 2 Jahre)



Weitere Infos und eine Liste zertifizierter Partner finden Sie auf der Website. Diese Partner haben vom TÜV Österreich eine Zertifizierung nach der europäischen Norm EN1891A erhalten und dürfen spLIFE Endverbindungen an bestimmten Teufelberger Seilen herstellen und verkaufen.



DAS TEUFELBERGER AMBASSADOR-PROGRAMM



Leidenschaft für Bäume kennt keine Grenzen!

Wir bei TEUFELBERGER glauben an Menschen, die ihrer Leidenschaft folgen und ihre Träume leben, weil wir genauso sind. Wir lieben, was wir tun, und möchten Baumpfleger weltweit unterstützen. Wir wollen nicht nur die besten Produkte für die Branche entwickeln, sondern unser Wissen und unsere Expertise auch mit Baumpfleger*innen in aller Welt teilen.

Daher haben wir 2019 das TEUFELBERGER Ambassador-Programm ins Leben gerufen. Es begann mit Vertretern kleiner Schwellenländer und entwickelt sich zu einem internationalen Team von Kletterern aus den

wichtigsten Baumpflege-Märkten. Das Ambassador-Team vereint etablierte Baumpfleger und Newcomer, die TEUFELBERGER bei Baumkletterwettbewerben vertreten, ihre Expertise mit der Community teilen und ihre Begeisterung in die Welt tragen.

Gemeinsam können wir etwas bewegen und unserem Zukunftsziel, die Baumpflege einfacher und sicherer zu machen, näherkommen. Denn die Leidenschaft für Bäume kennt keine Grenzen.



© Jörn Löffel



„Mit dem Ambassador-Programm wollen wir Baumpfleger auf ihrem Weg unterstützen. Mit unserer Expertise und unserem Wissen, das von den Ambassadors über Schulungen, Bilder, Videos und Social Media weitergegeben wird, setzen wir einen wichtigen Schritt, um die Baumpflege einfacher und sicherer zu machen.“

Ludovic Rambert - Leiter Geschäftsbereich Baumpflege

Was möchten wir erreichen?



- ✓ Wissensaustausch in der weltweiten Community fördern



- ✓ Den sicheren Gebrauch der Geräte entsprechend internationaler Standards unterstützen



- ✓ Bewährte Praktiken und Expertentipps für den täglichen Gebrauch weitergeben



- ✓ Menschen auf das Thema Baumpflege aufmerksam machen



- ✓ Newcomer in der Branche unterstützen



- ✓ Die Leidenschaft für Bäume verbreiten - in der Community und darüber hinaus



- ✓ Förderung eines verantwortungsvollen Umgangs mit der Natur



- ✓ Communities in aufstrebenden Märkten aufbauen



- ✓ Interesse für den Beruf des Baumpflegers wecken

Begleiten Sie uns auf unserer Reise

Sie finden uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn. Oder besuchen Sie uns auf www.teufelberger.com! #teufelbergertreecare #teufelbergerambassador



Teufelberger Tree Care



@teufelbergertreecare



@teufelbergertreecare



Teufelberger Fiber Rope



www.teufelberger.com





TOOL LINE

Die umfangreiche Produktpalette der Tool Line umfasst u.a. folgende Vorteile: geeignet für viele Anwendungsmöglichkeiten, entwickelt mit Experten aus dem Baumpflegebereich (von Baumpfleger für Baumpfleger), beste Materialien, hohe Qualitätsstandards, zertifizierte Systeme. TEUFELBERGER bietet mit der Tool Line viel mehr als nur ein Produkt.

treeMOTION™ Pro

MADE IN 

ERWEITERBAR

- Schultergurt
- Zweite Brücke
- Ring zum Öffnen

AUSTAUSCHBAR

- Seilbrücken
- liegender Ring zum Öffnen
- Beinschlaufen
- Hüft-Bein-Verbindung
- Gummiband für die Beinschlaufen
- Gummischnur für die Materialschlaufen
- Kettensägering (Rückseite)
- Komfort-Rückenpolster
- Beinpolster

Seit 2007 hat Teufelberger seine treeMOTION™ -Gurte ständig verbessert, viele Jahre, in denen wir Baumkletterern, Partnern und Botschaftern zugehört haben, immer mit dem einzigen Ziel, den idealen Gurt zu entwickeln, der zu allen Kletterstilen und zur Anatomie der Kletterer passt. Wir sind daher stolz darauf, die vierte Generation des originalen treeMOTIONs in Europa herzustellen. Der treeMOTION™ Pro ist unser Top-Klettergurt für alle Baumpfleger.

Der neue treeMOTION™ Pro ist durch seine Form und Anpassungsfähigkeit nun perfekt auf jeden Kletterer zugeschnitten. Damit erhält der Begriff "Unisex" eine neue, bessere Definition in der Klettergurtbranche.

Die 10-jährige Lebensdauer und die Möglichkeit, bis zu 10 Teile des Gurtes auszutauschen, machen den treeMOTION™ Essential & Pro zu den niedrigsten TCO (Total Cost of Ownership) in der Baumpflegeindustrie.

Technische Daten:

Standards: EN813:2008, EN358:2018, ANSI Z133-2017 für Baumpflegearbeiten, ASTM F887-20, CSA Z259.1-05, AS/NZS 1891.1:2020

Der Gurt ist jetzt in 3 verschiedenen Größen verfügbar:

- ✓ Small
- ✓ Medium
- ✓ Large

Eigenschaften:

- ✓ 10 Jahre Lebensdauer (ab Herstellungsdatum)
- ✓ 3 Größen (Small, Medium, Large)
- ✓ Doppelt verstellbare Hüftschnalle (treeMOTION™ Pro)
- ✓ Besser angepasst an jede Körperform
- ✓ Doppelte Brücken
- ✓ Zu öffnender Seitenring für einaches Auswechseln der Hüft-/Beinverbindungen
- ✓ 4 Befestigungspunkte für Hosenträger/Brustgurt
- ✓ Neue Hüft- und Beinpolster
- ✓ Verbesserter Komfort
- ✓ Maximale Anpassungsfähigkeit

Größe	Hüftumfang		Beinumfang		Gewicht		Nennlast
	cm	Zoll	mm	Zoll	kg	lbs	
Small	69-86	27-33	38-57	15-22	2,30	5,08	150
Medium	80-105	31-41	42-72	17-28	2,56	5,64	150
Large	92-129	36-50	48-87	19-34	2,82	6,21	150

Übersicht Hüftgurt – mögliche Befestigungen und zulässige Lasten


1 = max. 5 kg/11 lbs

2 = Nur für die Montage vom Brustgurt (keine Absturzsicherung!)

3 = max. 10 kg/22 lbs

4 = max. 30 kg/66 lbs

○ = max. 10 kg/22 lbs



treeMOTION™ Pro Ersatzteile



Ich bin froh, dass TEUFELBERGER an der Verbesserung und Weiterentwicklung ihrer Produkte arbeitet. Der neue treeMOTION™ gefällt mir durch sein neues Design, den Komfort und die neuen O-Ringe zum Öffnen, mit denen man abgenutzte Gurte leicht selbst erneuern kann. Die neuen Modelle treeMOTION™ Pro und Essential haben einen verbreiterten Hüftgurt und Beinschlaufen, was den Komfort erhöht und man so länger im Baum arbeiten kann. Eine interessante Lösung sind die vier Befestigungsschlaufen des Brustgurtes, die Position beim Klettern verbessert und den Gurt in Position hält. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Verlängerung der Nutzungsdauer von 5 auf 10 Jahre. Die längere Nutzungsdauer überzeugt beim Kauf! Als Kletterer/Benutzer des treeMOTION™ Pro/Essential Gurtes kann ich das neue Modell nur empfehlen.

Marcin Anczakowski, Polen



ERWEITERBAR

- Schultergurt
- Zweite Brücke
- Ring zum Öffnen

AUSTAUSCHBAR

- Seilbrücken
- liegender Ring zum Öffnen
- Beinschlaufen
- Hüft-Bein-Verbindung
- Gummiband für die Beinschlaufen
- Gummischnur für die Materialschlaufen
- Kettensägering (Rückseite)
- Komfort-Rückenpolster
- Beinpolster

treeMOTION™ Essential

MADE IN



Seit 2007 hat Teufelberger seine treeMOTION-Gurte ständig verbessert, viele Jahre, in denen wir Baumkletterern, Partnern und Botschaftern zugehört haben, immer mit dem einzigen Ziel, den idealen Gurt zu entwickeln, der zu allen Kletterstilen und zur Anatomie der Kletterer passt. Wir sind daher stolz darauf, die vierte Generation des originalen treeMOTIONs in Europa herzustellen. Der treeMOTION™ Pro ist unser Top-Klettergurt für alle Baumpfleger.

Der neue treeMOTION Essential ist durch seine Form und Anpassungsfähigkeit nun perfekt auf jeden Kletterer zugeschnitten. Damit erhält der Begriff "Unisex" eine neue, bessere Definition in der Klettergurtbranche.

Die 10-jährige Lebensdauer und die Möglichkeit, bis zu 10 Teile des Gurtes auszutauschen, machen den treeMOTION Essential & Pro zu den niedrigsten TCO (Total Cost of Ownership) in der Baumpflegeindustrie.

Die Hauptunterschiede zwischen treeMOTION™ Essential und Pro sind:

✓ Schnalle

Der treeMOTION™ Essential ist mit nicht-öffnbaren Verstellchnallen für den Kletteranfänger und der treeMOTION™ Pro mit den Cobra-Schnellverschlüssen für den erfahrenen Kletterer

✓ Halterungen für Zubehör

Der treeMOTION™ Essential ist mit 2x3 Halterungen und der treeMOTION Pro mit 2x3 Halterungen plus 2x1 Halterungen im unteren Bereich des Hüftgurtes ausgestattet

✓ Rücken- und Beinpolsterung

Der treeMOTION™ Essential ist ausgestattet mit Standardpolsterung und der treeMOTION™ Pro mit einer Komfortpolsterung. Beide Polsterungen sind austauschbar.

✓ Rotes Gummiband zum Fixieren

Der treeMOTION™ Essential wird ohne rotes Gummiband geliefert und der treeMOTION™ Pro mit dem roten Gummiband geliefert für die Taille und Beinschlaufe

Das dünnere Material und die leichteren verstellbaren Schnallen machen diesen Gurt extrem leicht.

Technische Daten:

Standards: EN813:2008, EN358:2018, ANSI Z133-2017 für Baumpflegearbeiten, ASTM F887-20, CSA Z259.1-05, AS/NZS 1891.1:2020

Eigenschaften:

- ✓ 10 Jahre Lebensdauer (ab Herstellungsdatum)
- ✓ 3 Größen (Small, Medium, Large)
- ✓ Besser angepasst an jede Körperform
- ✓ Doppelte Brücken optional
- ✓ Zu öffnender Seitenring für einfaches Auswechseln der Hüft-/Beinverbindungen
- ✓ 4 Befestigungspunkte für Hosenträger/Brustgurt
- ✓ Neue Hüft- und Beinpolster
- ✓ Improved comfort
- ✓ Maximale Anpassungsfähigkeit

Der Gurt ist jetzt in 3 verschiedenen Größen verfügbar:

- ✓ Small
- ✓ Medium
- ✓ Large

Größe	Hüftumfang		Beinumfang		Gewicht		Nennlast
	cm	Zoll	mm	Zoll	kg	lbs	
Small	69-86	27-33	38-57	15-22	2,03	4,47	150
Medium	80-105	31-41	42-72	17-28	2,25	4,96	150
Large	92-129	36-50	48-87	19-34	2,48	5,46	150

flmbISAVER

MADE IN 

Der flmbISAVER ist Teil der TEUFELBERGER Produktpalette im Bereich Kambiumschoner. Die beiden Edelstahlkauschen (thimble = engl. Kausche, [flmbI]) des flmbISAVER stellen einen leichten Lauf des Kletterseiles beim Arbeiten in der Baumkronen sicher. Die Reibwerte liegen dabei nur etwas

über jenen des pulleySAVER. Die 10 cm lange und spitz zulaufende Längsnaht ermöglichen ein leichtes Abziehen des Kambiumschoners. Durch die leichte Installation vom Boden aus, schließt der flmbISAVER die Lücke zwischen dem multiSAVER und dem pulleySAVER.

Technische Daten:

Länge: 1,25m, 2m

Norm: EN 795B, ANSI Z133, AS/NZS 5532

Ø		Min. Bruchkraft	
mm	Zoll	daN	lbf
15	19/32	4.000	8.990



AUSTAUSCHBAR

- ringLOOP
- Abziehkirsche L

flmbICLIMB

MADE IN 

Der flmbICLIMB besteht aus einem Polyester-Seil in einem Polyester-Mantel und ist mit 311 g (1,25 m) und 426 g (2,25 m) das Leichtgewicht in der flmbI-Familie. Er überzeugt aber dennoch mit einer Bruchlast von 30 kN. Die kompakteren 6 mm Stahlkauschen unterstützen das leichte Abziehen vom Boden aus und verleihen dem Produkt die

gewohnt lange Lebensdauer. Im Gegensatz zum flmbISAVER, hat der flmbICLIMB den 7 mm Ocean Dyneema® Loop T als verstellbaren Klemmknoten. Der flmbICLIMB ist für jeden unverzichtbar der sicher und effizient klettern möchte und sollte daher auf keinem Gurt fehlen.

Technische Daten:

Länge: 1.25m, 2.25m

Norm: EN 795B, ANSI Z133, AS/NZS 5532

Ø		Min. Bruchkraft	
mm	Zoll	daN	lbf
12	1/2	2.800	6.290



AUSTAUSCHBAR

- Ocean Dyneema® Loop T
- Abziehkirsche S



Der flmbISAVER und der flmbICLIMB haben die Art und Weise, wie ich meine Anker setze und SRT klettere, aufgrund ihrer Vielseitigkeit entscheidend verändert. Erstens lassen sich beide Produkte einfach vom Boden aus mit der Wurfleine einrichten. Zweitens ist es möglich, mit einem Knoten geblockt und mehreren natürlichen Umlenkungen einen Kronen-Anker mit einem Einfachseil zu setzen, der trotzdem leicht vom Boden aus abziehbar ist. Es ist eine Zeitersparnis, ohne Kompromisse, bei der Sicherheit einzugehen, vor allem im Vergleich zu einem Stammanker.

Chris Maatta, Australia



ERWEITERBAR

- equalIZA
- Sirius 10mm Pinto Rig Loop
- Abziehkirsche L

AUSTAUSCHBAR

- Sirius 10mm Pinto Loop
- Ocean Dyneema® Loop T
- Abziehkirsche S

pulleySAVER

Der pulleySAVER von TEUFELBERGER ist ein Kam-biumschoner mit einem Pulley von DMM. Dank der verschiedenen Konfigurationen ist er das ideale Werkzeug für Baumpflegearbeiten.

Das Kletterseil bewegt sich leicht auf der PINTO-Rolle. Das federnde Auge zum einfachen Abziehen des pulleySAVER geht auch nach tausenden Zyklen in den Ausgangszustand zurück. Der pulleySAVER ist mit dem patentierten TEUFELBERGER [slaice]® ausgeführt.

MADE IN



Die Fixierung als Ankerpunkt kann je nach Anwendung auf sechs verschiedene Arten am Baum angebracht werden: im Doppelstrang als schwingendes Element, als Würgeschlinge, im Doppelstrang umschlungen, im Doppelstrang verengt, im Doppelstrang unter Verwendung des Prusik Loop mit Kausche und als ausgleichender Anker unter Verwendung des equalIZA.

Für den pulleySAVER sind sowohl der Ocean Dyneema® Loop als auch der Sirius Loop als Ersatzteil separat erhältlich.

Technische Daten

Länge: 1,25m, 2,50m, 4m


Norm: EN 795B, ANSI Z133, AS/NZS 5532

Eigenschaften


- ✓ Kleine, leichte Pinto-Rolle für einfaches Abziehen vom Boden
- ✓ Große Pinto-Rolle als Ersatzteil erhältlich
- ✓ Sirius Loop für längere Lebensdauer
- ✓ DMM Abzieh-Kegel: technisch und optisch optimiert
- ✓ Zusätzliche Anwendungsart durch OD Loop 7mm mit Kausche und equalIZA

Ø		Min. Bruchkraft	
mm	Zoll	daN	lbf
12	1/2	2.410	5.415


Mögliche Verwendungsarten




pulleySAVER Standard




pulleySAVER in Kombination mit dem equalIZA



pulleySAVER Stammanker mit dem OD Loop Thimble



pulleySAVER gewürgt



pulleySAVER umschlungen

equalIZA

MADE IN 

Unser Zubehör für den pulleySAVER ist der equalIZA. Dieser ist als zusätzliche ausgleichende Verbindung zu verwenden, wenn der Anker mit

dem pulleySAVER aus zwei Befestigungspunkten aufgebaut werden soll.




Technische Daten


Norm: EN 795B, ANSI Z133

Ø		Min. Bruchkraft	
mm	Zoll	daN	lbf
12	½	2.450	5.505


Mögliche Verwendungsarten




equalIZA Schritt 1



equalIZA Schritt 2



equalIZA Schritt 3



equalIZA Schritt 4



„Ich verwende den pulleySAVER, wenn ich mit beweglichen Seilsystemen arbeite. Dank dem Pulley gelingt der Aufstieg mühelos und meine Bewegungen sind schnell und effizient. Der equalIZA ist ein cleveres Zubehör, mit dem meine oberen Anschlagpunkte stärker und sicherer werden.“

Josephine Hedger, UK



AUSTAUSCHBAR

- ringLOOP
- Abziehkirsche L

multiSAVER

MADE IN



Dieser vielfach bewährte Kambiumschoner aus Polyester zeichnet sich durch die perfekt durchdachte Konfektionierung aus. Alle Komponenten wie integrierte Ringe, Prusik-Seilkürzer und Abziehkegel sind perfekt aufeinander abgestimmt.

Ein weiterer Vorteil des multiSAVER ist seine Längenverstellbarkeit mit dem integrierten Prusik. So sind Funktionalität und Bedienkomfort garantiert.

Technische Daten

Länge: 0,7m, 2m, 2,50m

Norm: EN 795B, ANSI Z133, AS/NZS 5532

Eigenschaften

- ✓ multiSAVER 0,7m: ohne ringLOOP
- ✓ multiSAVER 2,0m und 2,5m: mit ringLOOP, großer Ring

Ø		Min. Bruchkraft	
mm	Zoll	daN	lbf
12	½	2.500	5.620



multiANCHOR

MADE IN



Der TEUFELBERGER multiANCHOR ist ein Tool, welches für den multifunktionalen Einsatz im Bereich des Ankerns gedacht ist. Einerseits kann der multiANCHOR als Stammanker eingesetzt werden, andererseits ist er eine hervorragende Ergänzung zu den üblichen Kambiumschonern. Bei der Installation als Stammanker liegt der Vorteil im Aufbau eines bodennahen und absenkbaren Aufstiegsystems, wobei im Falle einer Rettung der Verunfallte vom Boden aus abgesenkt werden kann.

Eine Ankerkonstruktion im Baum kann auf 2 Arten errichtet werden:

a) Ein Y-Anker an 2 Ästen, wobei sich der Ankerpunkt über den Ring selbst zentriert. Hier wird bei potentiell unsicheren Ankerpunkten die Last auf 2 Äste übertragen.

b) Ein Y-Anker mit 2 redundant gesicherten Ankerpunkten. Diese Einbauform gewährleistet bei Bruch eines Astes die Sicherheit eines zweiten Ankerpunktes.

Für den Aufbau der obengenannten Systeme werden noch folgende Artikel benötigt:

- Stammanker: Sirius Loop
- Ausgleichender Anker: ringLOOP 26
- Redundanter Anker: 2 x ringLOOP 34, 1 x ringLOOP 26



ERWEITERBAR

– ringLoop

AUSTAUSCHBAR


– Abziehkirsche L

Technische Daten

Länge: 4m, 6m

Norm: EN 795B, ANSI Z133

Ø		Min. Bruchkraft	
mm	Zoll	daN	lbf
12	1/2	4.400	9.890



multiANCHOR in Verwendung als Stamm Anker



multiANCHOR in Verwendung als doppelter Anker

Mögliche Verwendungsarten



AUSTAUSCHBAR

– Ocean Polyester e2e

CEclimb

[slaice]® MADE IN 

CEclimb ist das weltweit erste, komplett zertifizierte Klettersystem (Aufstiegshilfe und Positionierungssystem) aus Kletterseil und Klemmknotensystem. CEclimb kombiniert die bekannten New England Rope Baumkletterseile Tachyon oder Braided Safety Blue mit der TEUFELBERGER [slaice]® Endverbindung. Als Klemmknotenseil wird das langlebige Ocean Polyester eingesetzt, welches in der

Kombination mit dem Ovalkarabiner und der Hitch Climber Rolle von DMM zu dem bereits erprobten Hitch Climber System zusammengefügt wird. Die einzelnen Elemente für das CEclimb System sind auch als Ersatzteile erhältlich. Somit stehen dem Kletterer immer neuwertige Einzelprodukte für das CEclimb System zur Verfügung.

Technische Daten

Länge: 35m, 45m, 60m

Norm: EU-Richtlinie 89/686/EWG

Eigenschaften

- ✓ CEclimb 11,1/35 = Tachyon 11,5mm / 35m (auch in 45 und 60m erhältlich)
- ✓ CEclimb 12,7/35 = Braided Safety Blue 13mm / 35m (auch in 45 und 60m erhältlich)
- ✓ Klemmknotenseil = Ocean Polyester e2e
- ✓ Die Klemmknotenwirkung ist in Anlehnung an die Norm EN 567 und EN 12841 getestet.
- ✓ Beim CEclimb System können die Originalteile ausgetauscht werden, da diese auch alle einzeln zertifiziert sind. Das CEclimb System ist statisch auf eine Bruchkraft von 2.300 daN und seine dynamische Belastbarkeit mit 100 kg Last über eine Falldistanz von 2,5m getestet.

Ø		Min. Bruchkraft		Gewicht	
mm	Zoll	daN	lbf	kg/pc	lbs/pc
11,5	7/16	2.300	5.170	5,5	12,0
12,7	1/2	2.300	5.170	8,4	18,4



hipSTAR Flex light

MADE IN 

Das hipSTAR Flex Light ist ein multifunktionales und zertifiziertes Verbindungsmittel, das die Vorteile des „Hitch Climber Systems“ zur

Längenverstellung nutzt. Das hipSTAR FLEX light wird ohne OD Loop T 7mm geliefert. Das OD Loop T 7mm ist als Ersatzteil erhältlich.

Technische Daten

Durchmesser: 11,5mm (green) and 12,7mm (orange)

Länge: 3m, 4m, 5m, 7m, 10m

Standards

Ø 11,5mm: EN 358/EN 795B/ANSI Z133/AS/NZS 1891.1/AS/NZS5532

Ø 12,7mm: EN 358/EN 795B/ANSI Z133/AS/NZS 1891.1/AS/NZS5532



ERWEITERBAR


– Ocean Dyneema® Loop T

AUSTAUSCHBAR


– Ocean Polyester e2e
– hipSTAR FLEX e2e

Ø		Min. Bruchkraft		
		daN	lbf	
11,5	7/16	2.500	5.620	Breaking strength depends on configuration of the product
12,7	1/2	2.500	5.620	Breaking strength depends on configuration of the product


Mögliche Verwendungsarten



Doppelte Konfiguration



Einfache Konfiguration, in Verwendung mit dem Pulley



Einfache Konfiguration, in Verwendung mit dem Thimble Loop



12,5mm

weiß/orange



flipLINE

MADE IN



Die flipLINEs von TEUFELBERGER sind Verbindungsmittel mit Stahlseilkern. Unsere flipLINEs sind mit einem Durchmesser von 12,5mm erhältlich und weisen einen eng über ein Stahlseil geflochtenen Hi Vee® Mantel auf.

Durchmesser und Konstruktion der flipLINE ermöglichen den Einsatz dieses Seilprodukts in Kombination mit den meisten Arten von Auf-

stiegshilfen und mechanischen Verstellgeräten. Die flipLINEs von TEUFELBERGER sind nach EN und ANSI zertifiziert und in unterschiedlichen Längen bzw. Ausführungen erhältlich.

VORSICHT!

Die flipLINE ist nicht für die Verwendung in der Nähe elektrischer Leitungen geeignet!

Technische Daten

Längen: e2e: 1,9m, 2,5m, 3,1m, 3,7m, 4,3m, 4,9m

Geflechtanzahl: 16

Normen

EN 354, ANSI Z133

Beschreibung	Ø		Min. Bruchkraft	
	mm	Zoll	daN	lbf
e2e	12,5	1/2	2.800	6.290



antiSHOCK Tool Lanyard

MADE IN



Der antiSHOCK Tool Lanyard ist eine weitere Innovation für Baumpfleger aus dem Hause TEUFELBERGER. Die Besonderheit dieses Verbindungsmittels für Werkzeug liegt in der Kraftabsorption. Für den Fall, dass mehr als 220–240 daN auf das Verbindungsmittel wirken – beispielsweise dann, wenn sich die Säge in einem abzuschneidenden Ast verklemmt – wird das Aufreißband aktiviert. Dadurch wird die Kraft, die auf Gurt, Absturzschutzsystem und Anschlagpunkt des Kletterers wirkt, auf 150 bis 180 daN reduziert. Das Produkt beugt damit Verletzungen vor.

Das Band reißt auf bis der Fangstoß abgefangen ist. Sollte sich die Säge nicht mehr lösen, reißt das Band nach 70 cm vollständig auf und das Werkzeug fällt zu Boden.

Durch eine spezielle Vorbehandlung der Garne wird das elastische Band besonders abriebbeständig.

Wir folgen unserem System der Kennzeichnung PSA zertifizierter Produkte – Grün markiert ein PSA Produkt, Rot bedeutet nicht für die PSA Verwendung zertifiziert.



Technische Daten


Norm: Keine PSA-Norm

Eigenschaften

- ✓ Dieses Produkt ist mit Karabiner, mit Ring oder ohne Hardware erhältlich.

Länge		Ansprechkraft		Aufreißkraft	
cm	cm gestreckt	daN	lbf	daN	lbf
73	135	220-240	490-540	150-180	340-400

Befestigungsmöglichkeiten




Variante A



Variante B



Variante C



Variante D



multiSLING

MADE IN



Die multiSLING gilt als DAS multifunktionelle Tool für versierte Baumpfleger. Sie findet Einsatz als Ankerschlinge und Klemmknotenseil und kann im

einfachen Strang oder gekröpft verwendet werden. Im Zusammenspiel mit einem DMM Revolver Karabiner ist der multiSLING ein guter Kambiumschoner.


Technische Daten

Länge: 1m, 1,3m


Norm: EN 566, EN 795B, EN 354, ANSI Z133

Ø		Min. Bruchkraft	
mm	Zoll	daN	lbf
10	3/8	2.450	5.500

Mögliche Verwendungsarten



multiSLING als Anker



multiSLING als „in line“ Anker



ringLOOP

MADE IN



Der ringLOOP ist sehr abriebfest und einfach knotbar. Dank der durchdachten Verarbeitung lässt sich der ringLOOP als Ersatzteil für den multiSAVER und

multiANCHOR sowie für unterschiedliche Anwendungen einsetzen. Er ist aus keiner Ausrüstung für Baumpfleger mehr wegzudenken.

Technische Daten

Länge: 0,35m, 0,43m

Norm: EN 795B, ANSI Z133

Ø		Min. Bruchkraft	
mm	Zoll	daN	lbf
8	5/16	2.500	5.620

Ocean Polyester e2e

MADE IN 

Der Mantel des Ocean Polyester Eye-to-Eye (e2e) besteht aus einem Polyester/Aramidgeflecht, der Kern wird aus hochwertigen Polyesterfasern gefertigt. Dieser Materialmix macht das e2e hochgradig Hitze beständig. Die vernähten e2e Schlingen haben

einen Durchmesser von 8 oder 10mm und sind so konzipiert, dass ein Karabiner weitgehend fixiert ist. Diese hochwertige Vernähtung ermöglicht perfektes Handling mit der DMM Hitch Climber Rolle.



Technische Daten

Länge: 8mm: 0,76m, 0,85m, 0,90m, 0,95m

10mm: 0,65m, 0,80m, 0,85m, 0,90m, 0,95m,

1m, 1,05m

Norm: 8mm: EN 795B, ANSI Z133, AS/NZS 5532

10mm: EN 795B, EN 566, ANSI Z133, AS/NZS 5532

Ø		Min. Bruchkraft	
mm	Zoll	daN	lbf
8	5/16	1.800	4.045
10	3/8	2.500	5.620

Ocean Polyester Loop

MADE IN 

Die Prüfung des Ocean Polyester Loops nach den Normen EN 795B bzw. EN 566 erlaubt vielfältige Einsatzmöglichkeiten und ist ein Muss für jeden Baumpfleger. Die Seilverbindung mit Vernähtung ist

durch die maschinelle Fertigung qualitativ hochwertiger und kleiner als ein Knoten.



Technische Daten

Länge: 8mm: 0,30m, 0,60m, 1,20m, 1,50m

10mm: 0,50m, 0,70m, 1,50m

Norm: 8mm: EN 795B

10mm: EN 795B, EN 566, ANSI Z133

Ø		Min. Bruchkraft	
mm	Zoll	daN	lbf
8	5/16	2.200	4.945
10	3/8	2.700	6.070



Sirius Loop

MADE IN



Der Sirius Loop macht die Arbeit im Baum einfacher und sicherer. Der entscheidende Vorteil der Vernähung des Sirius Loops gegenüber herkömmlichen

Knoten liegt in seiner Zuverlässigkeit und Kompaktheit. Gleichzeitig ist der Sirius Loop abriebfest und flexibel.

Technische Daten

Länge: 0,50m, 0,60m, 0,70m

Norm: EN 795B, ANSI Z133 (Prusik), AS/NZS 5532

Ø		Min. Bruchkraft	
mm	Zoll	daN	lbf
10	3/8	2.450	5.505



Soft Shackle

MADE IN



Der Soft Shackle unserer Segelmarke Robline ist eine gute alternative zu herkömmlichen Metallschäkeln. Er ist aus hochfestem UHMWPE

gefertigt und daher sehr leicht. Die Schäkkel sind in verschiedenen Größen erhältlich, der Seildurchmesser verändert sich je nach Größe des Schäkels.

Technische Daten

Länge: 500, 650, 700, 900, 1.000mm

Norm: Keine Norm

Material: UHMWPE

Geflechtsanzahl: 12

Eigenschaften

- ✓ Alternative zu Metallschäkeln
- ✓ Aus hochfesten UHMWPE Fasern
- ✓ Geringes Gewicht

Größe	Länge mm	Min. Bruchkraft Freie Länge	
		daN	lbf
XS	500	700	1.570
S	650	1.000	2.245
M	900	2.000	4.495
L	1.000	4.000	8.990
XL	700	5.900	13.260
XXL	1.000	7.000	15.735



dynaGLIDE

MADE IN  MADE IN 

dynaGLIDE ist eine imprägnierte Wurfleine, welche durch ihre Neonfarben im Baum sehr gut sichtbar

ist. Die Imprägnierung sorgt für sehr wenig Dehnung und bessere Gleiteigenschaften an der Baumrinde.

Technische Daten

Länge: 45m, 60m, 183m

Norm: Keine Norm

Mantel: UHMPE

Geflechtanzahl: 12



Eigenschaften

- ✓ Reines Dyneema®
- ✓ Sehr hohe Festigkeit
- ✓ Polyurethanbeschichtet für bessere Abriebbeständigkeit
- ✓ Glatte Oberfläche gleitet problemlos über raue Rinde

Ø		Min. Bruchkraft Freie Länge		Geknotet		Gewicht	
mm	Zoll	daN	lbf	daN	lbf	g/m	lbs/100
1,8	1/4	380	850	160	360	2,4	0,16

nineLINE

MADE IN 

Die nineLINE ist eine 1,7mm UHMWP-Wurfleine mit einer speziellen Beschichtung, die sie flexibel und geschmeidig macht, so dass sie sehr gut auf jeder Oberfläche läuft, wenn man seinen Wurf isolieren möchte, aber gerade so rutschig ist, dass man sie perfekt und präzise handhaben kann.

perfekte Festigkeit verhindern Verschachtelungsprobleme und ermöglichen es, die Schnur leicht aus dem Baum zu holen, aber auch die Aufbewahrung in der Wurftasche zu verbessern.

Die nineLINE hat eine Bruchfestigkeit von 315 daN/3,15 kN und ist in den Farben Rot und Gelb erhältlich.

Die Flechtart, die Form, die Beschichtung und die

Technische Daten

Länge: 60m, 150m


Norm: Keine Norm

Mantel: UHMPE


Geflechtanzahl: 12



Ø		Min. Bruchkraft		Geknotet		Gewicht	
mm	Zoll	daN	lbf	daN	lbf	g/m	lbs/100
1,7	1/16	315	708	137	308	2,3	0,15



Wurfleine zweihändig



Wurfleine einhändig



1,8mm
Orange




1,8mm
Grün



1,8mm
Gelb



1,8mm
Rot



2,2mm
Gelb



2,2mm
Rot



ropeBUCKET / kitBAG

MADE IN



Gut organisiert und alles griffbereit! Die einzigartigen Transport- und Aufbewahrungstaschen sind aus dem selben Material hergestellt, wie die bewährten und robusten TEUFELBERGER treeMOTION™ Gurte.

AUSTAUSCHBAR

- Seil rot/grau
- Bodenkante hinten und vorne
- Gurte für Rücken und Schulter
- Karabiner

Eigenschaften:

- ✓ Extrem robust
- ✓ Stabil
- ✓ Atmungsaktiv
- ✓ Feuchtigkeits- und wasserdurchlässig
- ✓ Ausgestattet mit Lochsystem für einfache und schnelle Befestigung von oft benötigten Arbeitsmitteln
- ✓ Langlebig, da die Seile austauschbar sind

Die Taschen gibt es in vier verschiedene Größen, die für die verschiedensten Baumpflege-Utensilien geeignet sind. Mit dem praktischen Lochsystem können Sie Ihr eigenes Ordnungssystem erstellen. Im Set können die Taschen praktisch ineinander gestapelt werden und benötigen somit wenig Stauraum.

ropeBUCKET 80 I – Mit einem Fassungsvermögen von 80 Liter ist das die größte Tasche. Mit den Schultergurten und dem Komfortgriff kann sie ganz einfach transportiert werden.

ropeBUCKET 50 I – Diese Größe ist ebenfalls mit Schultergurten und dem Komfortgriff für ein bequemereres Tragen ausgestattet und passt in die 80 Liter Tasche.

kitBAG 30 I – Diese Tasche hat dieselbe Bodengröße wie ropeBUCKET 50 Liter, kann aber übereinander mit der 50 Liter Tasche in die 80 Liter Tasche gestapelt werden.

kitBAG 25 I – Diese Tasche passt in die 30, 50 und in die 80 Liter Tasche.

Belastbarkeit der Taschen: 100 kg
Nicht zum Heben von Lasten und Personen verwenden.

ropeBUCKET

Größe Liter	Maße h x b mm	Bodendurchmesser		Gewicht		Nennlast kg
		mm	Zoll	kg	lbs	
80	68 x 42	320	13	4,5	9,90	100
50	51 x 39	280	11	3,5	7,70	100

kitBAG

Größe Liter	Maße h x b mm	Bodendurchmesser		Gewicht		Nennlast kg
		mm	Zoll	kg	lbs	
30	31 x 39	280	11	2,2	4,85	100
25	31 x 35	240	9	2,1	4,60	100






CLIMBING LINE

Durch die ausschließliche Produktion der Kletterseile in Veseli (Tschechien) und in Fall River (USA) erreichen wir die bestmögliche Qualität für unsere Kunden. Die optimale Funktionalität unserer Produkte wird durch umfangreiche Feldtests und Validierungen mit Baumpflegeexperten vor Markteinführung sichergestellt. Mit der TEUFELBERGER Climbing Line bieten wir lokal produzierte Kletterseile, welche höchste Qualität, Funktionalität und Innovation vereinen.

ÜBERSICHT SEILSORTIMENT

Name	Seite	Seil		Ø		Gewicht		Norm	Dehnung 50–150 kg	Knotbarkeit
	#	Farbe		mm	Zoll	g/m	lbs/100		EN 1891 %	
Braided Safety Blue®	34	Hi Vee: Orange/Weiß 	Ultra Vee: Grün/Weiß 	12,7	½	105,6	7,10	EN 1891A, ANSI Z133	3,0	0,56
		T Vee: Grün/Weiß/Schwarz 	Weiß 							
Arbor Elite	34	Weiß/Rot/Schwarz 		12,7	½	105,6	7,10	EN 1891A, ANSI Z133	3,0	0,56
Tachyon	35	Ash 	Orange/Blau 	11,5	7/16	94	6,3	EN 1891A, ANSI Z133	2,2	0,60
		Grün/Blau 	Orange/Gelb 							
		Grün/Schwarz/Weiß 								
Fly	35	Fly: Rot 	Dragonfly: Gelb 	11,0	7/16	87	5,90	EN 1891A, ANSI Z133	1,6	0,50
		Firefly: Orange 								
PLATINUM® Arbor Access	36	Orange/Grau/Weiß 		10,5	13/32	78	5,20	EN 1891A	2	0,8
drenaLINE	36			11,8	15/32	96,5	6,50	EN 1891A, ANSI Z133	2,30	1,10
Xstatic	37			11,7	15/32	105,6	7,10	EN 1891A, ANSI Z133	1,40	1,10
KM III®	38	Orange 	Grün 	11,0	7/16	91,0	6,12	EN 1891A, NFPA 1983 General Use Rope ANSI Z133	1,8	0,97
		Weiß/Blau 								
KM III®	38	Orange 	Grün 	13,0	½	117,0	7,90	EN 1891A, NFPA 1983 General Use Rope ANSI Z133	1,8	0,83
		Weiß/Blau 								
KM III® Max	38	Schwarz/Gelb 		9,5	3/8	65,0	4,40	EN 1891B, ANSI Z133	1,8	0,94
KM III® Max	38	Schwarz/Gelb 		11,0	7/16	91,0	6,12	EN 1891A, ANSI Z133	1,8	1,11
Patron treeACCESS	39	Weiß/Rot/Schwarz 		11,0	7/16	75,0	5,04	EN 1891A	3,0	0,51
Chameleon	39			10,5 11,0	13/32 7/16	72,0 75,0	4,84 5,04	EN 1891 A	3,0 3,0	0,80 0,80

													Seilanwendung					
Min. Bruchkraft		Freie Länge		spLIFE		Vernäht		Gespleißt		Geknotet		Material		Made in	Zweifachseil	Rigging	SRT Aufsteg	Prusik Seil
daN	lbf	daN	lbf	daN	lbf	daN	lbf	daN	lbf	Kern	Mantel							
2.580	5.800	1.645	3.700	n.a.	n.a.	2.400	5.400	2.350	5.290	Polyamid	Polyester		✓					
2.580	5.800	1.645	3.700	n.a.	n.a.	2.400	5.400	2.350	5.290	Polyamid	Polyester		✓					
2.445	5.500	1.655	3.725	n.a.	n.a.	2.400	5.400	2.185	4.920	Polyamid	Polyester		✓			✓		
2.685	6.035	1.710	3.845	n.a.	n.a.	2.400	5.400	1.500	3.370	Polyamid	Polyester		✓			✓		
													✓			✓		
2.800	6.290	n.a.	n.a.	2.500	5.620	n.a.	n.a.	1.500	3.370	Polyamid	Polyester					✓		
3.500	7.865	1.650	3.705	n.a.	n.a.	1.650	3.705	1.800	4.045	Nylon	Polyester		✓			✓		
3.200	7.190	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.700	3.820	Nylon	Polyester					✓		
3.765	8.465	n.a.	n.a.	3.085	6.935	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Polyamid	Polyester					✓		
5.015	11.275	n.a.	n.a.	3.680	8.265	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Polyamid	Polyester					✓		
2.790	6.275	n.a.	n.a.	1.895	4.260	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Polyamid	Polyester					✓		
3.765	8.465	n.a.	n.a.	3.085	6.935	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Polyamid	Polyester					✓		
3.300	7.415	n.a.	n.a.	2.700	6.065	n.a.	n.a.	1.800	4.045	Polyamid	Polyamid					✓		
3.200	7.190	n.a.	n.a.	2.600	5.840	n.a.	n.a.	1.800	4.040	Polyamid	Polyamid		✓			✓		
3.200	7.190			2.600	5.840			1.800	4.040									



12,7mm

Hi Vee®: Orange/Weiß



12,7mm

Ultra Vee: Grün/Weiß



12,7mm

T Vee: Grün/Weiß/Schwarz



12,7mm

Weiß



Braided Safety Blue®

[slaice]® MADE IN 

Braided Safety Blue ist der Trendsetter bei den 16-litzigen Kletterseilen. Braided Safety Blue vereint Merkmale, welche für unübertroffene Sicherheit, Ergonomie und Widerstandsfähigkeit sorgen. Der blaue Kern von Braided Safety Blue kommt zum Vorschein, wenn das Seil tief beschädigt ist oder aufgrund des Verschleißes ablegereif ist. Als volles 12,7mm Seil schont Braided Safety Blue Ihre Hände, wodurch Sie länger arbeiten und Verletzungen

vermeiden können. Was die Widerstandsfähigkeit betrifft, sind Konstruktion und Detailausführung von Braided Safety Blue unübertroffen. Der zusätzliche Schritt des Verzwirns der Garne in den Litzen ergibt eine festere, rundere und langlebigere Litze. Andere 16-litzige Seile überspringen diesen Schritt, wodurch sie stärker zum Abrieb neigen und sich somit auch deren Lebensdauer verringert.

Technische Daten

Länge: 35m, 45m, 60m; mit jeweils einem oder zwei [slaice]® erhältlich
Norm: EN 1891A, ANSI Z133
Kern: Polyamid
Mantel: Polyester
Geflechtanzahl: 16



Eigenschaften

- ✓ Markenrechtlich geschützter „blauer“ Sicherheitskern
- ✓ Verzwirnte Litzengarne für bessere Abriebbeständigkeit
- ✓ Schutzbeschichtung verbessert Widerstandsfähigkeit und Griffigkeit
- ✓ Gute Spleißbarkeit

Ø		Dehnung 50–150 kg		Knot- barkeit	Min. Bruchkraft				Gewicht			
mm	Zoll	%			Freie Länge		[slaice]®		Gespleißt		Geknotet	
					daN	lbf	daN	lbf	daN	lbf	daN	lbf
12,7	½	3,0		0,56	2.580	5.800	1.645	3.700	2.400	5.400	2.350	5.290
											105,6	7,10



12,7mm

Weiß/Rot/Schwarz



Arbor Elite

[slaice]® MADE IN 

Das Kletterseil Arbor Elite ist das ideale Produkt für Einsteiger und zeichnet sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Arbor Elite besteht aus einem 16-fach geflochtenen Polyestermantel und parallelen Nylonkernen. Es bietet hervorragende Knotenfestigkeitswerte und liegt beim

Klettern gut in der Hand. Die Widerstandsfähigkeit dieses Seils wurde durch eine hohe Zwirnung des Mantelmaterials erhöht. Beim Gebrauch wird der Mantel auf den Kern verdichtet, was die Stabilität zusätzlich verbessert.

Technische Daten

Länge: 35m, 45m, 60m; mit jeweils einem oder zwei [slaice]® erhältlich
Norm: EN 1891A, ANSI Z133
Kern: Polyamid
Mantel: Polyester
Geflechtanzahl: 16



Ø		Dehnung 50–150 kg		Knot- barkeit	Min. Bruchkraft				Gewicht			
mm	Zoll	%			Freie Länge		[slaice]®		Gespleißt		Geknotet	
					daN	lbf	daN	lbf	daN	lbf	daN	lbf
12,7	½	3,0		0,56	2.580	5.800	1.645	3.700	2.400	5.400	2.350	5.290
											105,6	7,10

Tachyon

[slaice]® MADE IN 

Tachyon avancierte in Baumpflegerkreisen in Windeseile zum angesagtesten unter den 24-litzigen Seilen. Dank seiner einzigartigen Haptik und seinem überragenden Leistungsvermögen eignet es sich ideal für die Arbeit mit den neuesten mechanischen Systemen. Die feste und dennoch flexible Konst-

ruktion mit dem Polyesteremantel ermöglicht eine erhebliche Verbesserung der Klemmknotenleistung ohne „Aufbauschen“. Der Kern im Kern hält den Durchmesser sogar unter Belastung konstant, was dem Seil bessere Griffbarkeit verleiht und einer Ermüdung der Handmuskulatur entgegenwirkt.

Technische Daten

Länge: 35m, 45m, 60m; mit jeweils einem oder zwei [slaice]® erhältlich

Norm: EN 1891A, ANSI Z133

Kern: Polyamid

Mantel: Polyester

Geflechtanzahl: 24



Eigenschaften

- ✓ Funktioniert perfekt in Kombination mit gängiger, zur Verwendung mit 11mm-Seilen entwickelter Hardware
- ✓ 11,1 mm Durchmesser für bessere Griffbarkeit und langsamere Ermüdung der Handmuskulatur
- ✓ Geringe Dehnung bei niedrigen Lasten sorgt für weniger Federn beim Klettern
- ✓ Hohe Dehnung bei hohen Lasten, um die Stoßwirkung bei Stürzen auf ein Minimum zu beschränken
- ✓ Gleichbleibender Durchmesser beim Klettern sorgt für bessere Griffbarkeit
- ✓ Gute Spleißbarkeit

Ø		Dehnung 50–150 kg	Knot- barkeit	Min. Bruchkraft								Gewicht	
				Freie Länge		[slaice]®		Gespleißt		Geknotet			
mm	Zoll	%		daN	lbf	daN	lbf	daN	lbf	daN	lbf	g/m	lbs/100
11,5	7/16	2,2	0,60	2.445	5.500	1.655	3.725	2.400	5.400	2.185	4.920	94,0	6,30

Fly

[slaice]® MADE IN 

Fly verfügt über eine ausgewogene Konstruktion aus einem Polyesteremantel und einem Polyamidkern. Fly ist so konstruiert, dass es fest und rund bleibt, wodurch das Entstehen glasurartiger Veränderungen an der Seiloberfläche („Glazing“), die auftreten

können, wenn Seile in der Hardware abgeflacht werden, erheblich eingeschränkt wird. Trotzdem bleibt dieses Seil noch geschmeidig genug, um sich gut verknotenzu lassen, und Knoten auch stabil zu halten

Technische Daten

Länge: 35m, 45m, 60m; mit jeweils einem oder zwei [slaice]® erhältlich

Norm: EN 1891A, ANSI Z133

Kern: Polyamid

Mantel: Polyester

Geflechtanzahl: 24



Ø		Dehnung 50–150 kg	Knot- barkeit	Min. Bruchkraft								Gewicht	
				Freie Länge		[slaice]®		Gespleißt		Geknotet			
mm	Zoll	%		daN	lbf	daN	lbf	daN	lbf	daN	lbf	g/m	lbs/100
11	7/16	1,6	0,50	2.685	6.035	1.710	3.845	2.400	5.400	1.500	3.370	87,0	5,90



11,5mm

Ash



11,5mm

Orange/Blau



11,5mm

Grün/Blau



11,5mm

Orange/Gelb



11,5mm

Grün/Schwarz/Weiß



11mm

Fly: Rot



11mm

Dragonfly: Gelb



11mm

Firefly: Orange





10,5mm

Orange/Grau/Weiß

PLATINUM® arborACCESS

MADE IN



In der Baumpflege hat sich das PLATINUM® arborACCESS mit dem Polyester-mantel als Zustiegsseil sehr gut bewährt. Die Kombination der Materialien und die neuartige Technologie bieten ein hervorragendes Seil zum Footlocken. Im Gegensatz zu anderen, nicht zertifizierten Zustiegsseilen ist das

PLATINUM® arborACCESS nach EN 1891A zertifiziert und kann somit auch für den Aufstieg mit geeigneten Steigklemmen verwendet werden. Tests mit dieser Ausführung in Kombination mit verschiedenen Geräten zeigen eine deutlich erhöhte Lebensdauer bei mehr Sicherheit und angenehmem Klettergefühl.

Technische Daten

Längen: 60m, 180m und 475m

Norm: EN 1891A

Kern: Polyamid

Mantel: Polyester

Geflechtanzahl: 32



Ø		Dehnung 50–150 kg	Knot- barkeit	Min. Bruchkraft						Gewicht	
				Freie Länge		Vernäht		Geknotet			
mm	Zoll	%		daN	lbf	daN	lbf	daN	lbf	g/m	lbs/100
10,5	13/32	2	0,80	2.800	6.290	2.300	5.170	1.500	3.370	78,0	5,20



11,8mm

dreNaLINE

dreNaLINE

MADE IN



Ein Seil, das für Effizienz steht! Ob in Ein- oder Doppelseilkonfigurationen – dieses Seil bietet Kletterern stets maximale Freiheit bei der Wahl der richtigen Technik für ihre Arbeit.

Das [slaice]®-bare dreNaLINE funktioniert in beiden Konfigurationen hervorragend und zuverlässig. Seine extrem leichte Konstruktion und sein 32-litziger Mantel gewährleisten

perfekte Präzision beim Aufstieg und Abstieg. Mit dem dreNaLINE können Sie sich stets darauf verlassen, dass die von Ihnen gekaufte Hardware passt. Dieses Seil wurde weltweit in Verbindung mit verschiedenster Hardware von erfahrenen Baumkletterern ausgiebig im praktischen Einsatz getestet, sowohl in der Ein- als auch in der Doppelseiltechnik.

Technische Daten

Durchmesser: 11,8mm (15/32")

Mantel: Polyester

Kern: Nylon

Geflechtanzahl: 32

Längen: 45m, 60m, 80m und 500m

Version: mit [slaice]®

Norm: EN 1891A, ANSI Z133

Ø	Dehnung 50–150 kg	Knot- barkeit	Min. Bruchkraft								Gewicht	
			Freie Länge		[slaice]®		Gespleißt		Geknotet			
mm Zoll	%		daN	lbf	daN	lbf	daN	lbf	daN	lbf	g/m	lbs/100
11,8 15/32	2,30	1,10	3.500	7.865	1.650	3.705	1.650	3.705	1.800	4.045	96,5	6,50

Xstatic

MADE IN* 

... bringt es auf den Punkt! Mit Xstatic hat TEUFELBERGER ein extra statisches Seil zum Klettern in der Einseiltechnik (SRT) entwickelt.

Die spezielle Kernmantelkonstruktion des Xstatic sorgt für große Zugfestigkeit bei minimaler Dehnung. Xstatic ermöglicht eine bessere Kontrolle für reibungsloses Absteigen sowie einfaches

Abziehen des Seils selbst bei mehreren Umlenkungen. Dank diesem Seil müssen Sie sich über das Klettern keine Gedanken mehr machen und können Ihre Kräfte und Fähigkeiten nun auf das Wesentliche konzentrieren: die effiziente Bearbeitung des Baumes. Xstatic eignet sich ideal als SRT-Zustiegsseil und Arbeitspositionierungsseil.



11,7mm

Xstatic



Technische Daten

Durchmesser: 11,7mm (15/32")

Mantel: Polyester

Kern: Nylon

Geflechtanzahl: 32

Längen: 45m, 60m, 70m, 100m, 183m, 366m und 549m

Norm: EN 1891A, ANSI Z133

Ø		Dehnung 50–150 kg	Knot- barkeit	Min. Bruchkraft				Gewicht	
				Freie Länge		Geknotet			
mm	Zoll	%		daN	lbf	daN	lbf	g/m	lbs/100
11,7	15/32	1,40	1,10	3.200	7.190	1.700	3.820	105,6	7,10





Alle Durchmesser

Orange



Alle Durchmesser

Grün



Alle Durchmesser

Weiß/Blau



KM III®

MADE IN



KM III ist ein weiteres ausgezeichnetes Produkt für den Einsatz in der Einseiltechnik. Bei KM III ist ein Polyamidkern von einem Polyester mantel umgeben. Der Polyester im Mantel absorbiert weniger Wasser, weist eine geringere Dehnung auf und zeichnet sich zudem durch verbesserte Abriebbeständigkeit und erhöhte Festigkeit aus. Aufstiegshilfen weisen eine

gute Griffigkeit auf dem robusten Polyester mantel auf und der Kletterer kann ohne das übliche Federn wie bei einem Polyamidseil hochklettern. KM III entspricht sowohl NFPA 1983:2001 als auch EN 1891 A und ist damit das einzige doppelt zertifizierte statische Seil auf dem Markt. Weitere Durchmesser und Farben auf Anfrage.

Technische Daten

Länge: 183m

Norm: EN 1891A, NFPA 1983, ANSI Z133

Kern: Polyamid

Mantel: Polyester

Geflechtanzahl: 32


Ø			Dehnung 50–150 kg	Knot- barkeit	Min. Bruchkraft Freie Länge		Vernäht		Gewicht	
mm	Zoll		%		daN	lbf	daN	lbf	g/m	lbs/100
11,0	7/16		1,8	0,97	3.765	8.465	3.085	6.935	91,0	6,12
13,0	1/2		1,8	0,83	5.015	11.275	3.680	8.265	117,0	7,90



11mm

Schwarz/Gelb



KM III® Max

MADE IN



KM III Max ist ein gut ausbalanciertes, drehungsarmes, ideales Statikseil mit einzigartigem Twill-Design für Arbeitspositionierung und hohen Abstiegs komfort. Unser KM III Max zeichnet sich durch unsere Twill-Pattern-Technologie (TPT) aus. Dank dieser ist der Mantel glatter, was Kriechen reduziert und eine bessere Kontrolle beim Abstieg ermöglicht.

Der glatte, profilarme Mantel ermöglicht besseres Bremsen, rascheres Aufsteigen und höchste Abriebfestigkeit. Ursprünglich für Arbeitspositionierungsanwendungen entwickelt, eignet sich KM III Max auch hervorragend für stark exponierte Fixseile, Big Wall Hauling, Höhlenbegehungen und eine Reihe von Rettungs- und Bergungsanwendungen.

Technische Daten

Länge: 45m, 60m, 91m und 183m

Norm: EN 1891A, ANSI Z133

Kern: Polyamid

Mantel: Polyester

Geflechtanzahl: 32


Eigenschaften

- ✓ TPT-Konstruktion
- ✓ Resistenz gegen Abrieb

Ø			Elongation 50–150 kg	Knot- barkeit	Min. Bruchkraft Freie Länge		Vernäht		Gewicht	
mm	inch		%		daN	lbf	daN	lbf	g/m	lbs/100
11,0	7/16		1,8	1,11	3.765	8.465	3.085	6.935	91,0	6,12

Patron treeACCESS

MADE IN 

Das nach EN 1891 A zertifizierte Patron treeACCESS ist als Zustiegsseil konzipiert und überzeugt durch ein hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis. Dank des 32-fach geflochtenen Mantels aus hochwertigem

Polyamid eignet sich dieses halbstatische Seil sowohl für die Einseiltechnik unter Verwendung von Seilklemmen als auch für die Fußklemmtechnik mit einem Klemmknoten.

Technische Daten

Länge: 200m, 700m

Norm: EN 1891A


Kern: Polyamid

Mantel: Polyamid

Geflechtanzahl: 32



Ø		Dehnung 50–150 kg	Knot- barkeit	Min. Bruchkraft						Gewicht	
				Freie Länge		Vernäht		Geknotet			
mm	Zoll	%		daN	lbf	daN	lbf	daN	lbf	g/m	lbs/100
11	7/16	3	0,51	3.300	7.415	2.700	6.070	1.800	4.045	75,0	5,04



Chameleon

MADE IN 

Das neue Chameleon ist ein robustes Allroundseil mit ökologischem Fußabdruck. Es ist ein Aufstiegsseil zertifiziert nach EN1891A, das perfekt sowohl für Einseil- als auch Doppelseiltechnik geeignet ist. Für die Herstellung werden hochwertige Garne verwendet, die beim Farbwechsel im Extrusionsprozess

zurückbleiben. Daher ist die Farbe des Seils flexibel und ändert sich je nach verfügbarem Rohmaterial. Dieses Upcycling hilft, den Abfall im Faserproduktionsprozess zu reduzieren. Die Chameleon-Palette bietet die gewohnt hervorragende Handhabung, die Sie von TEUFELBERGER-Seilen erwarten.

Technische Daten

Länge: 35m, 45m, 50m, 100m, 200m und 700m

Kern: Polyamid

Mantel: Polyamid

Norm: EN 1891 A

Geflechtanzahl: 32



Eigenschaften

- ✓ Allround-Seil
- ✓ Robust und langlebig
- ✓ Ökologischer Fußabdruck
- ✓ Flexible Farben

Ø		Dehnung 50–150 kg	Knot- barkeit	Min. Bruchkraft						Gewicht	
				Freie Länge		Vernäht		Geknotet			
mm	Zoll	%		daN	lbf	daN	lbf	daN	lbf	g/m	lbs/100
10,5	13/32	3	0,8	3.200	7.190	2.600	5.840	1.800	4.040	72,0	4,84
11,0	7/16	3	0,8	3.200	7.190	2.600	5.840	1.800	4.040	75,0	5,04







HITCH LINE

Wenn es darauf ankommt, dann sind die Seile der Hitch Line die richtige Wahl. Sie vereinen unsere Spitzentechnologie mit High-Tech-Fasern. Dabei kommt uns unsere Erfahrung aus 225 Jahren Flechten und unsere Materialkenntnis zugute. So bieten wir Baumpfleger*innen mit den Produkten der Hitch Line Klemmknotenseile mit höchstmöglichem Hitzeschutz sowie hoher Bruchlast und Funktionalität.

ÜBERSICHT SEILSORTIMENT


Name	Seite	Seil			Ø		Gewicht		Norm			
	#	Farbe			mm	Zoll	g/m	lbs/100				
epiCORD	44	Orange				8,0	5/16	52,1	3,5	ANSI Z133		
epiCORD	44	Blau				9,3	11/32	59,5	4,0	ANSI Z133		
epiCORD	44	Grün				10,0	3/8	62,5	4,2	ANSI Z133		
Ocean Polyester	44	Grün/Gelb				8,0	5/16	50,1	3,37	EN 564		
Ocean Polyester	44	Orange/Rot				10,0	3/8	72,1	4,75	Keine PSA-Norm, ANSI Z133		
Sirius Accessory Cord	45	Schwarz/Grün	Schwarz/Rot	Grau/Grün	  			8,0	5/16	50,0	3,4	EN 564
Sirius Accessory Cord	45	Schwarz/Rot	Schwarz/Grün	Grau/Grün	  			10,0	3/8	71,0	4,77	Keine PSA-Norm, ANSI Z133
HRC ThermaShield Prusik	45	Weiß/Braun				8,0	5/16	49,1	3,3	Keine PSA-Norm, ANSI Z133		

Min. Bruchkraft Freie Länge		Vernäht		Material		Made in	Seilanwendung			
							Zweifachseil	Rigging	SRT Aufstieg	Prusik Seil
daN	lbf	daN	lbf	Kern	Mantel					
2.400	5.395	n.a.	n.a.	Technora®/Dyneema®	Polyester/Technora®					✓
3.250	7.305	n.a.	n.a.	Technora®/Dyneema®	Polyester/Technora®					✓
4.080	9.170	n.a.	n.a.	Technora®/Dyneema®	Polyester/Technora®					✓
2.200	4.945	n.a.	n.a.	Polyester	Polyester/Aramid					✓
3.300	7.415	n.a.	n.a.	Polyester	Polyester/Aramid					✓
1.440	3.235	n.a.	n.a.	Polyester	Polyester					✓
2.400	5.395	n.a.	n.a.	Polyester	Polyester					✓
2.670	6.000	2.000	4.500	Vectran®	Technora®/Nomex					✓



8mm

Orange



9,3mm

Blau




10mm

Grün



8mm

Grün/Gelb



10mm

Orange/Rot



epiCORD

MADE IN 

epiCORD hat einen festen Mantel aus einem Polyester-Technora®-Mix, welcher den leichten aber hitzeempfindlichen Kern besser schützt. Der Mantel ist dennoch flexibel genug, um eine gute Knotbarkeit zu gewährleisten. Der Kern des epiCORDs ist eine Mischung aus Technora® und

Dyneema® geflochten in einem abgestimmten Verhältnis, sodass sich der Knoten wieder lösen kann, wenn Sie es brauchen. Mit drei Größen (8mm, 9,3mm und 10mm) bietet das neue epiCORD für jeden etwas!

Technische Daten

Länge: 183m

Norm: ANSI Z133

Kern: Technora®/Dyneema®

Mantel: Polyester/Technora®

Geflechtanzahl: 32



⚠ Warnung:

Dieses Produkt kann unter Hitzeeinwirkung Schaden nehmen. Wenn es Temperaturen $\geq 70^{\circ}\text{C}$ ausgesetzt wird, verliert es relevant an Bruchkraft. Das kann zum Absturz führen, speziell bei langen Abstiegen. Daraus resultierend darf das epiCORD nicht zum Abseilen aus großen Höhen eingesetzt werden. Der Anwender muss für den jeweiligen Anwendungsfall genau beurteilen, ob das Produkt dafür geeignet ist. Das Seil muss unter Raumtemperatur gelagert werden und darf keinen Hitzequellen ausgesetzt werden.

Ø		Min. Bruchkraft Freie Länge		Gewicht	
		daN	lbf	g/m	lbs/100
mm	Zoll				
8,0	5/16	2.400	5.395	52,1	3,50
9,3	11/32	3.250	7.305	59,5	4,00
10,0	3/8	4.080	9.170	62,5	4,20

Ocean Polyester

MADE IN 

Das Ocean Polyester ist unsere Antwort auf die hohen Anforderungen an Klemmknoten-seile. Die Konstruktion aus Polyester/Aramid-mantel und Polyesterkern macht das Seil be-

sonders abriebfest, griffig und hitzebeständig. Das Ocean Polyester zeichnet sich durch seine lange Lebensdauer aus und bietet somit ein optimales Preis/Leistungsverhältnis.

Technische Daten

Länge: 200m

Norm: 8mm: EN 564

10mm: Keine PSA-Norm, ANSI Z133

Kern: Polyester

Mantel: Polyester/Aramid

Geflechtanzahl: 32



Ø		Min. Bruchkraft Freie Länge		Gewicht	
		daN	lbf	g/m	lbs/100
mm	Zoll				
8	5/16	2.200	4.945	50,1	3,37
10	3/8	3.300	7.415	72,1	4,75

Sirius Reepschnur

MADE IN 

Die Sirius Reepschnur ist der Klassiker unter den Prusikseilen für die Baumpflege. Die Kombination

aus guter Knotbarkeit und Flexibilität macht die Handhabung besonders einfach.

Technische Daten

Länge: 200m

Norm: 8mm: EN 564

10mm: Keine PSA-Norm, ANSI Z133

Kern: Polyester

Mantel: Polyester

Geflechtanzahl: 32



Ø		Min. Bruchkraft Freie Länge		Gewicht	
mm	Zoll	daN	lbf	g/m	lbs/100
8	5/16	1.440	3.235	50,0	3,36
10	3/8	2.400	5.395	71,0	4,77



Alle Durchmesser

Schwarz/Grün



Alle Durchmesser

Schwarz/Rot



Alle Durchmesser

Grau/Grün



HRC ThermaShield Prusik

MADE IN 

HRC (ThermaShield Prusik) zeichnet sich durch einen hitzebeständigen Mantel aus Technora® und gesponnenem Nomex® aus. Diese Materialien sorgen für höchste Hitze- und Abriebbeständigkeit. HRC

ThermaShield Prusik bietet hervorragendes Handling, maximale Griffigkeit und bleibt beim Gebrauch geschmeidig. Der Vectran®-Kern sorgt für optimale hohe Festigkeit und geringe Dehnung.

Technische Daten

Länge: 91m, 183m

Norm: Keine PSA-Norm, ANSI Z133

Kern: Vectran®

Mantel: Technora®/Nomex

Geflechtanzahl: 24



Ø		Min. Bruchkraft Freie Länge		Vernäht		Gewicht	
mm	Zoll	daN	lbf	daN	lbf	g/m	lbs/100
8	5/16	2.670	6.000	2.000	4.500	49,1	3,30



8mm

Weiß/Braun







RIGGING LINE

Sicherheit wird für uns auch beim Rigger großgeschrieben. Deshalb folgen wir mit unserer Rigging Line der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC. Zusammen mit optischen Highlights, einem ausgezeichnetem Handling bieten wir auch umfangreiche Infopakete zu den Produkten.

ÜBERSICHT SEILSORTIMENT

Name	Seite	Seil	Ø		Gewicht		Norm
	#	Farbe	mm	Zoll	g/m	lbs/100	
Sirus Bull Rope	50	Rot/Weiß 	12,0	1/2	103	6,92	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG idgF
Sirus Bull Rope	50	Orange/Weiß 	14,0	5/16	151	10,15	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG idgF
Sirus Bull Rope	50	Gelb/Weiß 	16,0	5/8	185	12,43	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG idgF
Sirus Bull Rope	50	Grün/Weiß 	18,0	23/32	227	15,26	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG idgF
Sirus Bull Rope	50	Blau/Weiß 	20,0	25/32	285	19,16	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG idgF
tREX	51	Orange/Grau 	9,5	3/8	69,9	4,7	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG idgF
tREX	51	Orange/Rot 	11,1	7/16	98,2	6,6	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG idgF
tREX	51	Orange/Weiß 	12,7	1/2	129,4	8,7	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG idgF
tREX	51	Orange/Gelb 	15,9	5/8	203,8	13,7	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG idgF
tREX	51	Orange/Grün 	19,1	3/4	267,8	18,0	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG idgF
tREX	51	Orange/Blau 	22,2	7/8	347,7	23,3	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG idgF
Sta Set®	53	Orange 	12,7	1/2	116	7,8	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG idgF
Sta Set®	53	Blau 	15,9	5/8	177,1	11,9	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG idgF
Sta Set®	53	Rot 	19,1	3/4	252,9	17,0	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG idgF

Min. Bruchkraft Freie Länge		Gespleißt		Geknotet		Material		Made in
daN	lbf	daN	lbf	daN	lbf	Kern	Mantel	
3.500	7.860	3.000	6.740	n.a.	n.a.	Polyester	Polyester	 
5.200	11.680	4.420	9.930	n.a.	n.a.	Polyester	Polyester	 
6.300	14.160	5.350	12.000	n.a.	n.a.	Polyester	Polyester	 
7.700	17.300	6.540	14.700	n.a.	n.a.	Polyester	Polyester	 
8.800	19.780	7.500	16.860	n.a.	n.a.	Polyester	Polyester	 
2.600	5.840	2.300	5.170	1.300	2.920	—	Polyester	
3.400	7.640	3.000	6.740	1.700	3.820	—	Polyester	
4.400	9.890	3.900	8.765	2.200	4.945	—	Polyester	
6.600	14.835	5.900	13.260	3.300	7.415	—	Polyester	
9.100	20.455	8.100	18.205	4.500	10.115	—	Polyester	
12.800	28.770	11.500	25.850	6.400	14.385	—	Polyester	
3.935	8.850	3.200	7.190	1.600	3.590	Polyester	Polyester	
5.780	13.000	5.500	12.360	2.900	6.510	Polyester	Polyester	
9.875	22.000	7.400	16.630	3.900	8.760	Polyester	Polyester	



Sirius Bull Rope



Seit Jahren zählt das Sirius Bull Rope zum must-have in der Baumpflege. Mit fünf verschiedenen Durchmessern und unterschiedlichen Farben hat man mit

dem Sirius Bull Rope ein sehr abriebbeständiges und angenehm zu händelndes Seil.

Technische Daten

Länge: 50m, 60m, 70m, 200m, 300m und 500m
Norm: Maschinen Richtlinie 2006/42/EG idgF
Kern: Polyester
Mantel: Polyester
Geflechtanzahl: 32



Eigenschaften

✓ Dieses Produkt ist als Boxenware und abgelängt mit oder ohne gespleißtem Auge erhältlich.

Ø		Min. Bruchkraft Freie Länge		Gespleißt		Gewicht	
		daN	lbf	daN	lbf	g/m	lbs/100
mm	Zoll						
12	1/2	3.500	7.860	3.000	6.740	103	6,92
14	9/16	5.200	11.680	4.420	9.930	151	10,15
16	5/8	6.300	14.160	5.350	12.000	185	12,43
18	23/32	7.700	17.300	6.540	14.700	227	15,26
20	25/32	8.800	19.780	7.500	16.860	285	19,16



tREX

MADE IN 

Zum TEUFELBERGER Rigging Portfolio gehört auch das Low-Stretch-12-Strang-Hohlgeflecht Polyesterseil tREX. Unser tREX ist konzipiert für den Einsatz als Standard-Rigging Seil, als Soft Eye Schlinge oder als Loopie. Dieses Hi-Vis Rigging Seil ist einfach zu spleißen, geschmeidig im Griff und hat eine ausgezeichnete Abriebbeständigkeit. Das tREX zeichnet sich insbesondere durch die unter-

schiedliche Farbgebung aus: Jedes einzelne Hi-Vis Strang ist düsengefärbt, was das Ausbleichen der Farben während der Anwendung verhindert. Weiters ist unser tREX wachsbeschichtet – dies verhindert ein schnelles Aufrauen und das typische Fädenziehen wodurch die Lebensdauer erheblich verlängert wird. tREX ist erhältlich in den Durchmessern 9,5mm bis 22,2mm.

Technische Daten

Länge: 50m, 70m, 183m und 366m

Norm: Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG idgF

Mantel: Polyester

Geflechtanzahl: 12



Eigenschaften

- ✓ Leicht zu spleißen
- ✓ Geschmeidig
- ✓ Abriebbeständig
- ✓ Hi-Vis
- ✓ Farbbeständig

Ø		Min. Bruchkraft Freie Länge		Gespleißt		Geknotet		Gewicht	
mm	Zoll	daN	lbf	daN	lbf	daN	lbf	g/m	lbs/100
9,5	3/8	2.600	5.840	2.300	5.170	1.300	2.920	69,9	4,7
11,1	7/16	3.400	7.640	3.000	6.740	1.700	3.820	98,2	6,6
12,7	1/2	4.400	9.890	3.900	8.765	2.200	4.945	129,4	8,7
15,9	5/8	6.600	14.835	5.900	13.260	3.300	7.415	203,8	13,7
19,1	3/4	9.100	20.455	8.100	18.205	4.500	10.115	267,8	18,0
22,2	7/8	12.800	28.770	11.500	25.850	6.400	14.385	347,7	23,3



9,5mm

Orange/Grau



11,1mm

Orange/Rot



12,7mm

Orange/Weiß



15,9mm

Orange/Gelb



19,1mm

Orange/Grün



22,2mm

Orange/Blau



tREX Ploopies

MADE IN MADE IN 

Für leichtere Rigging-Anwendungen gibt es jetzt unsere tREX Endlosschlingen mit Pulley – die tREX Ploopies. Bei dieser Endlosschlinge ist das DMM Rig Pulley bereits installiert. Die tREX Ploopies sind in den Durchmessern 11,5mm (7/16 inch) und 12,7mm (1/2 inch)

verfügbar. Bitte beachten Sie, dass die Bruchkraft der 12,7mm (1/2 inch) Ploopie durch die Rolle auf 50kN limitiert ist.

Technische Daten

Länge: 1m, 2m

Norm: Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG idgF

Mantel: Polyester

Geflechtanzahl: 12



Ø		Min. Bruchkraft Zug in 0°	
mm	Zoll	daN	lbf
11,1	7/16	3.700	8.315
12,7	1/2	4.800	10.790





tREX Loopies

MADE IN 

MADE IN 

tREX Loopies sind unsere Endlosschlingen für Rigging-Anwendungen aus dem Hause TEUFELBERGER. Sie sind einstellbare Endlosschlingen, welche aus dem neuen tREX-Seilen für Rigging-Anwendungen gefertigt sind. Sie eignen sich sehr gut zum

Befestigen eines Blocks an der Baumspitze ohne Knoten, oder zum Einrichten von Umlenkpunkten. Diese Endlosschlingen sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich.

Technische Daten

Länge: 1m, 1,5m, 2,5m, 3m, 3,5m, 4,5m

Norm: Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG idgF

Mantel: Polyester

Geflechtanzahl: 12



Ø		Min. Bruchkraft Zug in 90°		Zug in 0°	
		daN	lbf	daN	lbf
mm	Zoll				
9,5	3/8	2.800	6.290	3.300	7.415
11,1	7/16	3.700	8.315	4.400	9.890
12,7	1/2	4.800	10.790	5.700	12.810
15,9	5/8	7.200	16.185	8.500	19.105
19,1	3/4	10.000	22.480	11.800	26.525
22,2	7/8	14.000	31.470	16.600	37.315



tREX Soft Eye Sling

MADE IN 

MADE IN 

Mit der tREX Soft Eye Sling können Sie Hardware in kürzester Zeit auf die für Ihren Einsatzzweck ideale Länge einstellen. Das lose Ende ist durch ein spezielles Verfahren zu einem Spitz geformt und in einem optimalen Winkel gebogen, sodass das Ende

einfach und mit wenig Kraftaufwand durchgefädelt und versorgt werden kann. Die verschiedenen Längen und das 35cm große Auge bieten verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten.

Technische Daten

Länge: 3m, 4m, 5m, 6m, 6,5m

Norm: Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG idgF

Mantel: Polyester

Geflechtanzahl: 12



Ø		Min. Bruchkraft Zug in 90°		Zug in 0°	
		daN	lbf	daN	lbf
mm	Zoll				
9,5	3/8	1.400	3.145	1.600	3.595
11,1	7/16	1.800	4.045	2.200	4.945
12,7	1/2	2.400	5.395	2.800	6.290
15,9	5/8	3.600	8.090	4.200	9.440
19,1	3/4	5.000	11.240	5.900	13.260
22,2	7/8	7.000	15.735	8.300	18.655

Video zur Anwendung von tREX Soft Eye Sling:



Sta-Set®

MADE IN 

Sta-Set ist ein qualitativ hochwertiges langlebiges Polyesterdoppelgeflecht. Dank einem festeren Mantel mit einem hohen Maß an Verzwirnung in den Garnen ist Sta-Set ein flexibles, widerstandsfähigeres Riggingseil. Es ist besonders empfehlenswert für

Anwendungsfälle, bei denen Blöcke zum Einsatz kommen. Unsere Urethanimprägnierung verleiht Sta-Set eine höhere Abriebbeständigkeit. Sta-Set zeichnet sich durch gute Knotenfestigkeit aus und lässt sich einfach zu verschiedenen Schlingen spleißen.

Technische Daten

Länge: 50m, 70m, mit oder ohne Auge und 182m in der Box

Norm: Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG idgF

Kern: Polyester

Mantel: Polyester

Geflechtanzahl: 24



Eigenschaften

- ✓ Imprägnierung und verbesserte Abriebbeständigkeit
- ✓ Gute Spleißbarkeit
- ✓ Gute Knotenfestigkeit
- ✓ Geringe Dehnung
- ✓ Dieses Produkt ist als Boxenware und abgelängt mit oder ohne gespleißtem Auge erhältlich.



12,7mm

Orange



15,9mm

Blau



19,1mm

Rot



Ø		Min. Bruchkraft						Gewicht	
		Freie Länge		Gespleißt		Geknotet			
mm	Zoll	daN	lbf	daN	lbf	daN	lbf	g/m	lbs/100
12,7	1/2	3.935	8.850	3.200	7.190	1.600	3.590	116	7,80
15,9	5/8	5.780	13.000	5.500	12.360	2.900	6.510	177,1	11,90
19,1	3/4	9.875	22.000	7.400	16.630	3.900	8.760	252,9	17,00

Crane Kit

MADE IN 

Unser Kit für Kräne wurde entwickelt, um eine sichere, effiziente und stabile Abtragung mit Kränen durchführen zu können. Jede Schlinge besteht aus einem 15,9mm Endura Braid und zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht, geringe Dehnung und eine hohe Festigkeit aus. Endura Braid passt perfekt für diese Anwendung: Einerseits durch seine hohe

Knotbarkeit und andererseits durch das einfache Lösen des Knotens, wenn es nötig ist. Das Crane Kit besteht aus zwei orangen 6m Schlingen und einer blauen 9m Schlinge. Diese Farbkodierung ermöglicht eine klare Kommunikation zwischen dem Kletterer und dem Kranführer.

Technische Daten

Kern: UHMWPE

Mantel: Polyester

Eigenschaften

- ✓ Die Schutzhülle aus Codura schützt die Schlinge vor Beschädigungen durch Graten am Kranhaken.
- ✓ Eine Takelung am Ende sorgt für ein langes Leben der Schlinge
- ✓ Farbkodierung zur Erkennung der Schlingenlänge: die lange Schlinge ist blau, die kurzen Schlingen sind orange



15,9mm

Blau



15,9mm

Orange



Ø		Länge		Bemessungslast					
				Direkt		Schnürgang		Hängegang @ 90°	
mm	Zoll	m	ft	daN	lbf	daN	lbf	daN	lbf
15,9	5/8	6	20	4.980	11.200	3.730	8.400	10.000	22.500
15,9	5/8	9	30	4.980	11.200	3.730	8.400	10.000	22.500





WINCH LINE

Unsere langjährige Erfahrung aus der Holzverarbeitungsindustrie ermöglicht es uns, eine ausgezeichnete Auswahl an Windenseilen für die Baumpflege anzubieten. Der Anwender profitiert von erprobten und zertifizierten Seilen.

ÜBERSICHT SEILSORTIMENT

Name	Seite	Seil	Ø		Gewicht		Norm
	#	Farbe	mm	Zoll	g/m	lbs/100	
arborWINCH	58	Gelb/Orange 	12,0	1/2	98	6,6	Maschinen- Richtlinie 2006/42/EG idgF
Endura 12®	58	Orange 	10,0	3/8	50,6	3,4	Keine Norm
Endura 12®	58	Orange 	11,0	7/16	59,5	4,0	Keine Norm
Endura Braid®	59	Weiß 	10,0	3/8	56,5	3,8	Keine Norm
Endura Braid®	59	Weiß 	11,0	7/16	80,3	5,4	Keine Norm

Min. Bruchkraft Freie Länge		Gespleißt		Material		Made in
daN	lbf	daN	lbf	Kern	Mantel	
7.000	15.735	5.700	12.810	Dyneema®	Polyester/ Polyester	
7.470	16.800	n.a.	n.a.	HMPE	-	
9.875	22.200	n.a.	n.a.	HMPE	-	
3.955	8.900	n.a.	n.a.	HMPE	Polyester	
5.735	12.900	n.a.	n.a.	HMPE	Polyester	



12mm

Gelb/Orange



arborWINCH

MADE IN



Das hochfeste 12mm Dynema/Polyester Seil wurde extra für Windenanwendungen in der Baumpflege entwickelt. Mit seinem geflochtenem Dyneema® SK78 Kern kann es Lasten von bis zu 7.000 daN in freier Länge aufnehmen und mit dem Zwischenmantel aus Polyester Stapelfasern wird die Kern-Mantelver-

schiebung effektiv verhindert. In den Signalfarben Rot und Gelb ist das arborWINCH für Arbeiten im Wald bestens geeignet. Das arborWINCH 12mm Seil gibt es standardmäßig in 50m Länge mit einem gespleißtem Auge.

Technische Daten

Länge: 40m, 50m, 60m, 90m und 600m

Norm: Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG idgF

Kern: Dyneema®

Mantel: Polyester/Polyester

Geflechtanzahl: 32



Ø		Min. Bruchkraft Freie Länge		Gespleißt		Gewicht	
		daN	lbf	daN	lbf	g/m	lbs/100
mm	Zoll						
12	1/2	7.000	15.735	5.700	12.810	98	6,6



Alle Durchmesser

Orange



Endura 12®

MADE IN



Endura 12 ist ein 100 % HMPE-Faserseil, das sich durch extrem hohe Zugfestigkeit und äußerst geringe Dehnung auszeichnet. Für verbesserte Abriebbeständigkeit ist das Seil mit Urethanformel imprägniert.

Da Endura 12 extrem niedrige Dehnung aufweist, wird im Fall eines Seilrisses infolge von Überlastung nur eine geringe Rückprallenergie wirksam.

Technische Daten

Norm: Keine Norm

Kern: HMPE

Geflechtanzahl: 12



Eigenschaften

- ✓ Extrem hohe Zugfestigkeit
- ✓ Imprägniert zur Verbesserung der Abriebbeständigkeit
- ✓ Kein Zurückschnellen und somit bessere Sicherheit

Ø		Min. Bruchkraft Freie Länge + Gespleißt		Gewicht	
		daN	lbf	g/m	lbs/100
mm	Zoll				
10	3/8	7.470	16.800	50,6	3,4
11	7/16	9.875	22.200	59,5	4,0

Endura Braid®

MADE IN 

Endura Braid ist ein Doppelgeflecht mit sehr hoher Festigkeit und einem HMPE-Kern mit extrem geringer Dehnung. Diese wird durch einen langlebigen Polyestermantel geschützt. Die im Verhältnis zum

Durchmesser, hohen Bruchlasten des Endura Braid ermöglichen es Seile mit geringerem Durchmesser zu verwenden. Das ist dann ein Vorteil, wenn die Windentrommelwickellänge ein limitierender Faktor ist.

Technische Daten

Norm: Keine Norm
Kern: HMPE
Mantel: Polyester
Geflechtanzahl: 24

Eigenschaften

- ✓ Optionale Urethanbeschichtung kann auf das gesamte System oder nur auf die Augen aufgebracht werden.



Ø		Min. Bruchkraft		Gewicht	
		Freie Länge + Gespleißt			
mm	Zoll	daN	lbf	g/m	lbs/100
10	3/8	3.955	8.900	56,5	3,8
11	7/16	5.735	12.900	80,3	5,4





A man with a beard, wearing a black helmet with a logo, safety glasses, and a dark jacket, is climbing a large tree. He is reaching out with his right arm. The tree has thick bark and green pine needles. The background shows more trees and a clear sky.

PRODUKT- ERSATZTEILE / ERWEITERUNGEN

Produktersatzteile & Erweiterungen



1. Sirius 10mm Pinto Rig Loop



2. Sirius 10mm Pinto Loop



3. equalLIZA



4. Abziehkirsche



5. Ocean Polyester Loop T



6. ringLOOP

1. Sirius 10mm Pinto Rig Loop

Produkt	Ø		Min. Bruchkraft		Norm
Name	mm	Zoll	daN	lbf	
pulleySAVER	10	3/8	2.450	5.505	EN 795B, ANSI Z133 (Prusik), AS/NZS 5532

2. Sirius 10mm Pinto Loop

Produkt	Ø		Min. Bruchkraft		Norm
Name	mm	Zoll	daN	lbf	
pulleySAVER	10	3/8	2.450	5.505	EN 795B, ANSI Z133 (Prusik), AS/NZS 5532

3. equalLIZA

Produkt	Ø		Min. Bruchkraft		Norm
Name	mm	Zoll	daN	lbf	
pulleySAVER	12	1/2	2.450	5.505	EN 795B, ANSI Z133

4. Abziehkirsche

Produkt	Verpackungseinheit	Größe
Name	pc	
pulleySAVER flmbICLIMB	15	S
multiANCHOR pulleySAVER flmbLSAVER multiSAVER	15	L

5. Ocean Polyester Loop T

Produkt	Ø		Min. Bruchkraft		Norm
Name	mm	Zoll	daN	lbf	
flmbLSAVER	8	5/16	2.450	5.505	EN 795B

6. ringLOOP

Produkt	Ø		Min. Bruchkraft		Norm
Name	mm	inch	daN	lbf	
multiANCHOR multiSAVER	8	5/16	1.800	4.045	EN 795B, ANSI Z133

Dieses Produkt ist in den Längen 0,35m (kleiner Ring) und 0,43m (großer Ring) erhältlich.

TEUFELBERGER bedeutet Qualität bis ins kleinste Detail. Deshalb ersetzen die neuen Abziehkegel aus dem Hause DMM die bisher verwendeten Kugeln. Die optimierte Form und zwei verschiedene Größen stellen das sichere Abziehen der Kambiumschoner sicher. Der gelbe Kegel passt zum pulleySAVER sowie zum flmbICLIMB und der rote Kegel passt zu alle anderen TEUFELBERGER Produkten.

7. Ocean Polyester e2e

Produkt	Ø		Min. Bruchkraft		Norm
	mm	Zoll	daN	lbf	
CElanyard	8	5/16	1.800	4.045	EN 795B, ANSI Z133, AS/NZ 5532
CEclimb	8	5/16	1.800	4.045	EN 795B, ANSI Z133, AS/NZ 5532
CEclimb	10	3/8	2.500	5.620	EN 566, EN 795B, ANSI Z133, AS/NZ 5532



7. Ocean Polyester e2e

8. Ocean Dyneema® Loop T

Produkt	Ø		Min. Bruchkraft		Norm
	mm	Zoll	daN	lbf	
pulleySAVER CElanyard	7	1/4	2.450	5.505	EN 795B, ANSI Z133 (Prusik), AS/NZS 5532
flmbtCLIMB	7	1/4	2.450	5.505	EN 795B, ANSI Z133 (Prusik), AS/NZS 5532



8. Ocean Dyneema® Loop T

9. hipSTAR e2e

Produkt	Ø		Min. Bruchkraft		Norm
	mm	Zoll	daN	lbf	
hipSTAR e2e	11,5	7/16	2.500	5.620	EN 358, EN 795B, ANSI Z133, AS/NZS 1891.1, AS/NZS 5532
hipSTAR e2e	12,7	1/2	2.500	5.620	EN 358, EN 795B, ANSI Z133, AS/NZS 1891.1, AS/NZS 5532

Dieses Produkt ist in den Längen 3m, 4m, 5m, 7m und 10m erhältlich.




9. hipSTAR e2e

SCRUBBA

SCRUBBA ist ein Seilwaschmittel, das genau auf die Bedürfnisse eines Faserseils zugeschnitten und einfach in der Anwendung ist. Die sorgfältig abgestimmten Inhaltsstoffe stellen die effektive

und schonende Reinigung Ihrer Sicherheits- und Kletterseile sicher und schützt dabei die Fasern vor Beschädigungen. Waschtests aus dem Labor bestätigen das.

Ergebnis des Waschtests mit SCRUBBA



Ergebnisse aus den Tests und weitere Produktinformationen:



TEUFELBERGER FIBER ROPE CORP.

848 Airport Road
Fall River, MA 02720-4735, USA
Telefon: +1 508 678-8200
Fax: +1 508 479-2363
fiberrope.us@teufelberger.com

TEUFELBERGER FIBER ROPE GMBH

Vogelweiderstrasse 50
4600 Wels, Austria
Telefon: +43 (0) 7242 413-0
Fax: +43 (0) 7242 413-9185
fiberrope@teufelberger.com

www.teufelberger.com

